



CUCCHI GIOVANNI

CARICATORI AUTOMATICI DI BARRE

AUTOMATIC BAR LOADERS

Caricatore automatico di barre

PER TORNI A TESTA FISSA E FANTINA MOBILE

Modello MONO



Nuova soluzione tecnologica sviluppata dalla Cucchi Giovanni per l'alimentazione dei torni a testa fissa e fantina mobile



Nuovo centratore di barre rotante adattabile a diversi diametri. Il **canale guida** viene **lubrificato attraverso il ricircolo** della stessa **emulsione/olio** utilizzato dal tornio



Magazzino a barre interno di 320 mm a piano sporgente dal caricatore per un'alimentazione barre continua, senza eccessivi sforzi



Diametri barra da $\varnothing 3$ fino a $\varnothing 20-32-42$
Lunghezza utile barra (max) 3300/4100 mm;
Diverse misure su richiesta

CUCCHI GIOVANNI & C. s.r.l.

Via Genova, 4/6 - 20060 Bussero (MI)
+39 - 02 95 03 92 33 +39 - 02 95 03 92 21

<http://www.cucchigiovanni.com>
info@cucchigiovanni.com | support@cucchigiovanni.com



Modello MONO

TENUTA/SOSTEGNO BARRE

Le barre vengono sostenute/guidate, all'interno del caricatore, da canale guida in poliuretano lubrificato, composto da settori con attacco rapido e sistema di chiusura pneumatica ed apertura sequenziale all'avanzamento barra. Inoltre grazie al nostro nuovo sistema il canale guida viene lubrificato attraverso il ricircolo della stessa emulsione/olio utilizzato dal tornio.

DIAMETRI BARRA CARICABILI

A seconda dei modelli può essere da 3 mm fino a 42 mm.

LUNGHEZZA UTILE BARRA (MAX)

Standard 3300, 4100 mm. Diverse misure su richiesta.

DISPOSITIVO CENTRAGGIO BARRE

Nuovo dispositivo rotante di centraggio barra.

MAGAZZINO BARRE

A piano inclinato sporgente con capacità 320 mm e regolazione rapida del prelievo barra da magazzino.

INTRODUZIONE BARRA NEL MANDRINO

Movimentazione barra tramite motore brushless con motoriduttore dotato di asse elettronico di sincronismo per autoapprendimento posizione. Estrattore/introduttore barra, nella pinza del caricatore, di tipo autocentrante.

IMPIANTO ELETTRONICO E DI COMANDO

Sistema elettronico di comando e controllo con tecnologia 4.0. Plc Siemens e pannello touch a colori.

INGOMBRI

Ridotte misure di ingombro grazie al sistema di doppio avanzamento della barra.

ACCESSORI

Possibilità di spazio porta utensili interno al caricatore.

